
Гравиметрические Дозаторы



Серия СРТМ

Гравиметрическая система порционного дозирования

Преимущества:

- Гравиметрическая система порционного дозирования, разработанная для литья под давлением и экструдеров.
- Дозирование до 6-ти компоентов.
- Модульная конструкция, обеспечивающая максимальную оперативность и эффективность.
- Модульные удлиненные бункеры для компонентов разного объема.
- Отсутствие необходимости в осуществлении настройки или наладки при замене сырьевого материала.
- Эффективное вертикальное смешевание.
- Цветной сенсорный экран, обеспечивающий возможность мониторинга и программирования.
- Простая технология "Plug & Play" (Включил и работай).
- Легкая замена сырьевого материала.
- Сигнализации: при неполадках в потоке материалов и повреждениях в электрической цепи.



Опционально:

- Сочетание систем серии CD с дозаторами
 BeltcolorTM/GravicolorTM.
- Интерфейс с главным компьютером для обеспечения интеграции с программными обеспечениеми HMI/SCADA/MES.
- Удаленный пульт управления оператора.
- Замкнутая система управления производственной линией.
- Регулирование вакуума.



www.sysmetric-ltd.com info@sysmetric-ltd.com Phone: +972-4-6069700 Fax: +972-4-6405911

Характеристики дозирования:

- Метод порционного дозирования.
- До 6-ти разных компонентов.
- Уровень точности дозирования ±0.1%.
- Процентное отношение главного компонента составляет 0% или от 20% до 100%.
- Процентное отношение остальных компонентов составляет от 0% до 100%.
- Автоматическая настройка параметров потока.

Характеристики взвешивания:

- Отдельное децентрализованное взвешивающее устройство.
- 5-ти полюсный аналоговый фильтр нижних частот, цифровой фильтр FIR (Фильтр с конечной импульсной характеристикой).
- Резолюция взвешивания 1/10,000
- Полуавтоматическая калибровка взвешивания.

Объемные характеристики:


Модель CD	Производительность* [Кг/Час]	Объем дозы [Литер]	Объем миксера [Литер] (Смешенный материал)
CD-100	100	4	11
CD-400	400	9	20
CD-800	800	20	60
CD-800HD200	1000	50	60
CD-800HD400	1200	50	100

^{*} В зависимости от свойств материала

Габариты системы:

	CD 100	CD 400	CD 900	CD-800	CD-800
	CD-100	CD-400	CD-800	HD200	HD400
A	1158	1511	1756	1958	2258
В	635	960	1072	1072	1072
C	600	980	1175	1175	1175
D	856	1231	1455	1652	1952
E	368	419	424	424	424
F	368	598	764	764	764
G	185	290	360	360	360
H	160	230	320	320	320
J	_	11	11	11	11
K	200	310	390	390	390
L	76	76	100	100	100
M	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
N	140	140	140	140	140

Все размеры в мм



Hopper Flange Bottom Flange

